



Hauptkenndaten

Produktbereich	Kaedra
Produkt oder Komponententyp	Wetterfestes Gehäuse
Gehäusety	Mini-Gehäuse für modulares Gerät
Im Gehäuse enthaltenes Zubehör	1 Beschriftungssatz

Zusatzdaten

Schrankmontage	Oberfläche
Anz. Module (18 mm) je Zeile	3
Gesamtanzahl Module (18 mm)	3
Anzahl von horizontalen Zeilen	1
Elektrische Isolierungsklasse	Klasse II Doppelisolierung
Gelieferte Ausrüstung	Markierungsset für 1
Typ der Frontabdeckung	Transparent
Betriebsbemessungsstrom Ie	63 A
Schienentyp	DIN
Anzahl Vorausschnitte PG ISO	1
Beschr. d. Verriegelungsopt.	Optionale Verriegelung
Gehäusematerial	Selbstverlöschendes Polymer
Breite	80 mm
Höhe	150 mm
Tiefe	98 mm
Farbe	Tür : grün transparent Gehäuse : lichtgrau (RAL 7035)

Umgebung

Normen	EN 50102 EN 50262 IEC 60439-3 IEC 60529 IEC 60695-2-1 IEC 670
Brandbeständigkeit	650 °C gemäß IEC 60695-2-1
Schutzart IP	IP65 gemäß IEC 60529
IK-Schutzart	IK09 gemäß EN 50102
Umweltbedingungen	UV-beständig class 3 gemäß ISO 4582 2010 UV-Beständigkeitstest gemäß ISO 4892-2 2013
Überspannungskategorie	II
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25...60 °C

Contractual warranty

Zeit	18 Monate
------	-----------

&nbDie in dieser Dokumentation bereitgestellten Informationen beinhalten allgemeine Beschreibungen und/oder technische Daten und Leistungsmerkmale der entsprechenden Produkte.
 Diese Dokumentation ist nicht als Ersatz für eine Eignungsbestimmung gedacht und darf nicht dazu verwendet werden, die Eignung oder Zuverlässigkeit dieser Produkte für spezifische Benutzeranwendungen zu bestimmen.
 Jeder Benutzer oder Integrator ist verpflichtet, geeignete und vollständige Risikoanalysen, Evaluierungen und Tests der Produkte im Hinblick auf die jeweilige spezifische Anwendung oder Verwendung durchzuführen.
 Weder Schneider Electric Industries SAS noch seine angegliederten Unternehmen sind für den fehlerhaften Gebrauch oder Missbrauch der gelieferten Informationen verantwortlich oder haftbar zu machen.